

LA SERIES

MULTIPURPOSE LINE ARRAY SYSTEM



LA-100

- Παθητικό ομοαξονικό ηχείο 10", δύο δρόμων
- Ισχύς 400 W RMS / 1600 W peak
- Woofer 10" / πηνίο φωνής 3"
- HF Compression driver 3"
- Ευαισθησία 112dB, max SPL peak 131dB (HF) / 121dB (LF)
- Απόκριση συχνότητας: 60 Hz – 20kHz (-10dB)
- Αντίσταση: 8 Ω
- Διασπορά: Διασπορά 10° (V) x 100° (H)
- Ανθεκτική καμπίνα από ξύλο σημύδας
- Εύκολο στην εγκατάσταση με χρήση του Kit ανάρτησης και τοποθέτησης groundstack, ειδικά σχεδιασμένο για το παθητικό ηχείο line array LA-100.
- Φωλιά για τρίποδο και distance pole στο κάτω μέρος της καμπίνας για τοποθέτηση πάνω από sub.

LA-100 | LA-150S | LA-300S



LA-150S

- Παθητικό subwoofer 15"
- Ισχύς 600 W RMS
- Woofer 15" / πηνίο φωνής 3"
- Ευαισθησία 98dB, max SPL peak 131dB
- Απόκριση συχνότητας: 40 Hz – 150 kHz (+/- 3dB)
- Αντίσταση: 8 Ω
- Διασπορά: Διασπορά omnidirectional
- Ανθεκτική καμπίνα από ξύλο σημύδας
- Δυνατότητα ανάρτησης και στήριξης στο έδαφος (groundstack)
- Φωλιά στο πάνω μέρος και στην αριστερή πλευρά της καμπίνας για distance pole και τοποθέτηση ηχείου (δορυφόρου).



LA-300S

- Παθητικό subwoofer 2 x 15"
- Ισχύς 1000 W RMS
- Woofer νεοδυμίου 2 x 15" / πηνίο φωνής 3"
- Ευαισθησία 98dB, max SPL peak 134dB
- Απόκριση συχνότητας: 50 Hz – 150 kHz (+/- 3dB)
- Αντίσταση: 8 Ω
- Διασπορά: Διασπορά omnidirectional
- Ανθεκτική καμπίνα από ξύλο σημύδας
- Δυνατότητα ανάρτησης και στήριξης στο έδαφος (groundstack)
- Φωλιά στο πάνω μέρος της καμπίνας για distance pole και τοποθέτηση ηχείου (δορυφόρου).



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	LA-100	LA-150S	LA-300S
Κωδικός Προϊόντος	532000	532003	532016
Τύπος	2 δρόμων παθητικό line array ηχείο (δορυφόρος) 10"	15" παθητικό subwoofer	2 x 15" παθητικό subwoofer
Transducers	10" woofer (LF), 3" voice coil 3" compression HF driver	15" woofer / 3" voice coil	2 x 15" woofer / 3" voice coil
Απόκριση συχνότητας	60 Hz – 20kHz (-10dB)	40 Hz – 150 kHz (+/- 3dB)	50 Hz – 150 kHz (+/- 3dB)
Διασπορά	10° (V) x 100° (H)	omnidirectional	omnidirectional
Max SPL	131dB (HF) / 121dB (LF)	131dB	134dB
Ισχύς	400 W RMS / 1600 W peak	600 W RMS	1000 W RMS
Αντίσταση	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Συνδέσεις	(2) Speakon NL4	(2) Speakon NL4	(2) Speakon NL4
Καμπίνα	Ξύλο σημύδας	Ξύλο σημύδας	Ξύλο σημύδας
Φινίρισμα	Βαφή πολυουρεθάνης (polyurea)	Βαφή πολυουρεθάνης (polyurea)	Βαφή πολυουρεθάνης (polyurea)
Σήτα	Εποξειδική σήτα (epoxy) επενδεδυμένη εσωτερικά με ηχοπερατό ύφασμα	Εποξειδική σήτα (epoxy) επενδεδυμένη εσωτερικά με ηχοπερατό ύφασμα	Εποξειδική σήτα (epoxy) επενδεδυμένη εσωτερικά με ηχοπερατό ύφασμα
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	332 x 360 x 260 mm	371 x 641 x 600 mm	773 x 440 x 780 mm
Βάρος	13 kg	35 kg	55 kg
Διαθέσιμα αξεσουάρ	Flight case (για 4 τεμ) LA-100 TG κιτ στήριξης (bumber)	Flight case (για 2 τεμ) LA-100 TG κιτ στήριξης (bumber)	LA-300S Outdoor cover WHEELS FOR LA300S LA-100 TG κιτ στήριξης (bumber)

Αξεσουάρ

LA-100 TG / Κωδικός: 532008

Κιτ ανάρτησης και τοποθέτησης groundstack, ειδικά σχεδιασμένο για το παθητικό line array LA-100

FLIGHT CASE LA-100 4 IN 1 / Κωδικός: 532001

Flight case για φύλαξη και μεταφορά 4 τεμ. LA-100

FLIGHT CASE LA-150S 2 IN 1 / Κωδικός: 532002

Flight case για φύλαξη και μεταφορά 2 τεμ. LA-150S

LA-300S Cover / Κωδικός: 532025

Κάλυμμα κατάλληλο για το LA-300S

LA-300SW / Κωδικός: 532019

Βοηθητικές ρόδες για το LA-300S