

WEATHERPROOF 3W RGB ILDA/DMX CONTROLLED IP65 LASER IN A FLIGHTCASE



LZR3000RGB-IP-FC

FEATURES

- 6 / 34 DMX channels
- Creation of patterns, complex shapes & texts with ILDA software (not included)
- Various built-in effects (ceiling, tunnel, etc.)
- ILDA/RJ45 adaptor cable
- Protection IP65
- High speed 25kpps scanner
- Wireless IR remote control
- Supplied with bracket, 2 safety keys and short-cut interlock connector
- Provision for interlock emergency button
- Interlock emergency button available as an option

Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consumption	30W
Fuse	250V 2A slow blow
Laser class	4
Laser power.....	R700mW - LD GaAlAs 638nm + G800mW - DPSS 525nm + B1500mW - LD InGaN 445nm
Beam diameter.....	<3mm at aperture
Divergence (each beam).....	<1,3mrad
Divergence (total).....	<1,3mrad
Dimensions	185 x 132 x 110mm
Weight	6.3kg (incl. flightcase)



LZR-EMERGENCY

CODE: **16-1015**
EAN: **5420047142696**

EMERGENCY STOP BUTTON FOR LZR-IP LASER SERIES

FEATURES

- 5m cable
- Weight 0.3kg



CODE: **16-1013**
EAN: **5420047142641**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur	22,6cm
Width / Largeur.....	31,4cm
Depth / Profondeur.....	25,2cm
Volume	0,018m ³
Net weight / Poids net.....	3,3kg
Gross weight / Poids brut	6,5kg
Carton qty / Colisage	4 pcs.

LASER DMX/ILDA 3W RGB IP65 DANS UN FLIGHTCASE



LZR3000RGB-IP-FC

FEATURES

- 6 / 34 canaux DMX
- Création de motifs, formes complexes et textes avec un logiciel ILDA (non fourni)
- Différents programmes intégrés (plafond, tunnel, etc.)
- Cordon adaptateur ILDA/RJ45
- Indice de protection IP65
- Scanner haute vitesse 25kpps
- Télécommande à infrarouge
- Livré avec étrier, 2 clés de sécurité et connecteur "bouchon"
- Connecteur pour interrupteur d'urgence déporté
- Interrupteur d'urgence déporté disponible en option

Alimentation.....	100-240V~ 50/60Hz
Consommation.....	30W
Fusible.....	250V 2A slow blow
Classe du laser.....	4
Puissance du laser.....	R700mW - LD GaAlAs 638nm + G800mW - DPSS 525nm + B1500mW - LD InGaN 445nm
Diamètre du rayon.....	<3mm at aperture
Divergence (chaque rayon).....	<1,3mrad
Divergence (totale).....	<1,3mrad
Dimensions.....	185 x 132 x 110mm
Poids.....	6.3kg (incl. flightcase)



AFX® IS A REGISTERED TRADE MARK OF LOTRONIC SA

LZR-EMERGENCY

CODE: **16-1015**

EAN: **5420047142696**

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE POUR LASERS DE LA SERIE LZR-IP

FEATURES

- Câble de 5m

Poids..... 0.3kg



CODE: **16-1013**

EAN: **5420047142641**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur.....	22,6cm
Width / Largeur.....	31,4cm
Depth / Profondeur.....	25,2cm
Volume.....	0,018m ³
Net weight / Poids net.....	3,3kg
Gross weight / Poids brut.....	6,5kg
Carton qty / Colisage.....	4 pcs.

LASER DMX/ILDA 3W RGB IP65 DENTRO DE UN FLIGHTCASE



LZR3000RGB-IP-FC

FEATURES

- 6 / 34 canales DMX
- Creación de dibujos, formas complejas y textos con un Software ILDA (no incluido)
- Diferentes programas integrados (techo, tunel, etc.)
- Cable adaptador ILDA/RJ45
- Índice de protección IP65
- Scanner de alta velocidad 25kpps
- Mando a distancia por infrarrojos
- Entregado con dos escuadras, 2 llaves de seguridad y conector "estanco"
- Conector para interruptor de emergencia externo
- Interruptor de urgencia externo, disponible opcionalmente

Alimentación	100-240V~ 50/60Hz
Consumo	30W
Fusible	250V 2A slow blow
Calse de Láser	4
Potencia del láser	R700mW - LD GaAlAs 638nm + G800mW - DPSS 525nm + B1500mW - LD InGaN 445nm
Diámetro del haz	<3mm at aperture
Divergencia (cada haz)	<1,3mrad
Divergencia (total)	<1,3mrad
Dimensiones	185 x 132 x 110mm
Peso	6.3kg (incl. flightcase)



LZR-EMERGENCY

CODE: **16-1015**
EAN: **5420047142696**

BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA PARA LASER DE LA SERIE LZR-IP

FEATURES

- Cable de 5m

Peso 0.3kg



CODE: **16-1013**
EAN: **5420047142641**



LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur	22,6cm
Width / Largeur	31,4cm
Depth / Profondeur	25,2cm
Volume	0,018m ³
Net weight / Poids net	3,3kg
Gross weight / Poids brut	6,5kg
Carton qty / Colisage	4 pcs.